



MEDIO	CO ₂
POTENCIA DE SALIDA CW	20 / 30 / 40 / 100 W
FRECUENCIA DE PULSADO	0 - 50 Khz
CALIDAD DE HAZ	TEM ₀₀ M ² < 1,2
LONGITUD DE ONDA	10.640 nm
ESTABILIDAD	≤ 5%
FOCAL / CAMPO DE MARCADO	F = 75 / 52 x 52 mm / F = 707 / 500 x 500 mm
POSICIONADOR	Opcional, piloto láser rojo 650 Nm / 1 mW
INTERFACES	Interface para PC: Puerto USB Señales: Listo para marcar, fallo, bloqueo de shutter, luz exterior para shutter, entradas y salidas digitales, entrada para fotocélula y Marking on the fly
ENTORNO DE PROGRAMACIÓN	Windows gráfico
REFRIGERACIÓN	Termoeléctrica (no necesita refrigerador externo)
ENTORNO DE TRABAJO	Temperatura: 15-35 °C Humedad: 30-85%
SISTEMA DE ASPIRACIÓN	Opcional
DIMENSIONES	(L* W* H*) 260* 600* 420* (rack) / 155* 600* 145 mm (cabezal)
PESO	15 kg
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Monofásico: 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A Potencia: 500 W (típica), 900 W (máx)

